

	<b>mini O 180</b>
イメージセンサー	1/4"2MP HD Progressive Scan CMOS
シャッター	自動切り替え
レンズ	2.8mm@ F2.0, 水平角: 180° 対角: 120°
PT稼働角度	非対応
レンズマウント	M12
デイナイト機能	IRカットフィルター付き
DNR	3D DNR
WDR	デジタルWDR
映像圧縮	H.264
H264タイプ	Main profile
音声圧縮形式	AAC
最大解像度	1920x1080
フレームレート	調整可能 最大25fps
画像設定	輝度、コントラスト、彩度、他 (EZVIZ studioにて設定)
BLC	対応
ストレージ	micro SDカード：最大128GB
警報	動体検知
プロトコル	Ezviz cloud独自のプロトコルを使用
インターフェースプロトコル	Ezviz cloud独自のプロトコルを使用
一般機能	ちらつき防止フィルタ、デュアルストリーム、heartbeat、左右対称反転、パスワード保護、透かし表示
適応規格	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n,802.11ac Draft
周波数帯	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz ,5.1GHz~5.8GHz
帯域幅	20MHz(2.4G),20/40/80MHz(5G)
セキュリティ	64/128ビット WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
通信速度	11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps ,11ac:300Mbps
動作環境	-10°C~45°C湿度95% または無し (結露無きこと)
供給電源	DC 5V±10%
消費電力	最大5W
赤外線照射	最大7.5m
寸法	128mm×58mm×38mm
重量	129g